

C.3.7 - Ventilaciona rešetka sa usmerivačem

Namena:

Ventilaciona rešetka omogućava strujanje vazduha i samim tim se koristi za provetranje prostorija. Služi za uzimanje svežeg i izbacivanje zaprljanog vazduha. Ima mogućnost usmeravanja struje vazduha.

Poseduje zaštitnu mrežicu koja sprečava ulaz krupnijih insekata i gmizavaca u prostoriju.

Ugradnja se vrši u cevi prečnika do Ø 145.

Primenjuje se za montažu u stambenim, stambeno - poslovnim i manjim industrijskim prostorijama kako na spoljnom zidu (fasadi) tako i na unutrašnjem.

Izrada:

Ventilaciona rešetka je izrađena od hladno valjanog lima u standardu EN-DC 04, AISI-G1008, GOST1050-08Yu debljine 0.5 mm,

Poseduje zaštitnu mrežicu od pocinkovanog ili Al lima debljine 0.4 mm

Usmerivač je izrađen od hladno valjanog lima debljine 0.5 mm

Površinska zaštita:

Površinska zaštita koja se primenjuje na ovom proizvodu je:

- galvansko cinkovanje: Ovim postupkom se postiže odlična antikoroziona zaštita. Cinkovanjem se dobija zaštitni sloj debljine od 8-12µm postojan u temperaturnom intervalu -40 °C do +300°C

- plastifikacija: Prevlakom od boja postiže se kvalitetna zaštita metalnih delova od korozije. Proizvod poseduje glatku i sjajnu površinu (>80%). Plastificiranjem se dobija zaštitni sloj debljine 60-80 µm, postojan u temperaturnom intervalu -40 do +200°C.

Standardni proizvodi se rade u beloj i braon boji (na poseban zahtev mogu i druge boje).

Način ugradnje:

Preporučljiv način ugradnje ovog tipa rešetki:

- Posredstvom vijčane veze preko otvora na telu rešetke

Napomena:

Ceo proces proizvodnje je obuhvaćen sertifikatom AT-06086/0