

C.6.1 - Klizna rešetka sa zavojnim otvorima 125X215 (bela, braon, cink)

Namena:

Novi, sofisticirani oblik klizne rešetke sa zavojnim oprugama. Služi za uzimanje svežeg i izbacivanje zaprljanog vazduha. Glavna odlika je mogućnost jednostavnog podešavanja protoka vazduha preko klizne rešetke

Poseduje zaštitnu mrežicu koja sprečava ulaz krupnijih insekata i gmizavaca u prostoriju

Montira se na spoljnom zidu (fasadi) ili na unutrašnjem zidu u stambenim, stambeno - poslovnim i u industrijskim objektima.

Sastoji se od rama i rešetke.

Izrada:

Ventilaciona rešetka je izradjena od hladno valjanog lima u standardu EN-DC 04, AISI-G1008,GOST1050-08Yu debljine 0.5 mm,

Poseduje zaštitnu mrežicu od pocinkovanog ili Al lima debljine 0.4 mm

Površinska zaštita:

Površinska zaštita koja se primenjuje na ovom proizvodu je:

- galvansko cinkovanje: Ovim postupkom se postiže odlična antikoroziona zaštita. Cinkovanjem se dobija zaštitni sloj debljine od 8-12 μ m postojan u temperaturnom intervalu -40 °C do +300°C

- plastifikacija: Prevlakom od boja postiže se kvalitetna zaštita metalnih delova od korozije. Proizvod poseduje glatku i sjajnu površinu (>80%). Plastificiranjem se dobija zaštitni sloj debljine 60-80 μ m, postojan u temperaturnom intervalu -40°C do +200°C.

Standardni proizvodi se rade u beloj i braon boji (na poseban zahtev mogu i druge boje).

Način ugradnje:

Postoji više načina ugradnje ovog tipa rešetki:

1. Posredstvom ankera preko perforiranih otvora na telu rama
2. Montaža posredstvom maltera ili nekog drugog vezivnog sredstva

Napomena:

Ceo proces proizvodnje je obuhvaćen sertifikatom AT-06086/0