

C.3.10 - Gravitaciona ventilaciona rešetka 150X150/Ø125 - cinkovani uvodnik / rešetka (bela, braon, cink)

Namena:

Ovaj model ventilacionih rešetki je namenjen za ugradnju na krajevima ventilacionih kanala. Primenjuje se za montažu u stambenim, stambeno-poslovnim i manjim industrijskim prostorijama. Lamele su izrađene od lima debljine 0.3 mm. Pokretne lamele se otvaraju prilikom strujanja vazduha kroz zaluzinu. Po prestanku strujanja vazduha, lamele se zatvaraju i sprečavaju strujanje vazduha u suprotnom smeru.

Primenjuje se za montažu na spoljnom zidu (fasadi)

Izrada:

Gravitaciona ventilaciona rešetka je izrađena od hladnovaljanog lima u standardu EN-DC 04, AISI-G1008, GOST1050-08Yu debljine 0.5 mm za ram i 0.3 mm za lamele.

Površinska zaštita:

Površinska zaštita koja se primenjuje na ovom proizvodu je:

- galvansko cinkovanje : Ovim postupkom se postiže odlična antikorozijska zaštita. Cinkovanjem se dobija zaštitni sloj debljine od 8-12µm postojan u temperaturnom intervalu -40 °C do +300°C

- plastifikacija: Prevlakom od boja postiže se kvalitetna zaštita metalnih delova od korozije. Proizvod poseduje glatku i sjajnu površinu (>80%). Plastificiranjem se dobija zaštitni sloj debljine 60-80 µm, postojan u temperaturnom intervalu -40 do +200°C.

Standardni proizvodi se rade u beloj i braon boji (na poseban zahtev mogu i druge boje).

Način ugradnje:

Postoji više načina ugradnje ovog tipa rešetki :

1. Posredstvom vijčane veze preko otvora na telu rešetke
2. montaža u cev
3. montaža posredstvom maltera ili nekog drugog vezivnog sredstva

Napomena:

Ceo proces proizvodnje je obuhvaćen sertifikatom AT-06086/0