

IN.4.2 - Vratanca za dimnjak ravna 130x260-ak prohrom

Namena:

Vratanca za dimnjak 130x260mm predstavljaju deo dimovodne instalacije.

Služe za održavanje dimnjaka radi očuvanja sigurnosti u upotrebi. Kako je zadatak dimnjaka da stvaranjem promaje dovede potrebnu količinu vazduha u ložište i da gasove odvede u atmosferu, vratanca za dimnjak kao deo dimovodnog sistema imaju sledeću namenu:

- kontrola stanja dimnjaka i dimovodnih kanala
- kontrola protoka i pritiska dimnih gasova
- kontrola protiv-požarnih uslova
- vizuelna kontrola,
- analiza dimnih gasova,
- čišćenje, spaljivanje i vađenje čađi

Vratanca poseduju: postojanost na povišene temperature zahvaljuci specijalnom izolacionom pločom bez sadržaja azbesta, postojanost na čađ i koroziju i postojanost na kondenzat.

Ugradnja rama je sigurna i jednostavna. U zavisnosti od promera dimnjaka primenjuje se najviše za građevine stambene, stambeno-poslovne i industrijske namene na uređajima za loženje srednje i veće snage.

Izrada:

Vratanca za dimnjak su izradjena od prohromskog, nemagnetičnog, kiselo otpornog lima u standardu

EN-X5CrNi18-10, AISI-304, GOST1050-07H18N10 debljine 1 mm,

Površinska zaštita:

Ova vrsta materijala ne zahteva dodatnu površinsku zaštitu.

Način ugradnje:

Preporučljiv način ugradnje ovog tipa vratanca za dimnjak:

- montaža posredstvom maltera ili nekog drugog vezivnog sredstva

Napomena:

Ceo proces proizvodnje je obuhvaćen sertifikatom AT-06086/0