

## IN.4.3 - Vratanca za dimnjak 160x280-ak prohrom

### **Namena:**

Vratanca za dimnjak 160x280mm predstavljaju deo dimovodne instalacije.

Služe za održavanje dimnjaka radi očuvanja sigurnosti u upotrebi. Kako je zadatak dimnjaka da stvaranjem promaje dovede potrebnu količinu vazduha u ložište i da gasove odvede u atmosferu, vratanca za dimnjak kao deo dimovodnog sistema imaju sledeću namenu:

- kontrola stanja dimnjaka i dimovodnih kanala
- kontrola protoka i pritiska dimnih gasova
- kontrola protiv-požarnih uslova
- vizuelna kontrola,
- analiza dimnih gasova,
- čišćenje, spaljivanje i vađenje čađi

Vratanca poseduju: postojanost na povišene temperature zahvaljuci specijalnom izolacionom pločom bez sadržaja azbesta, postojanost na čađ i koroziju i postojanost na kondenzat.

Ugradnja rama je sigurna i jednostavna. U zavisnosti od promera dimnjaka primenjuje se najviše za građevine stambene, stambeno-poslovne i industrijske namene na uređajima za loženje srednje i veće snage.

### **Izrada:**

Vratanca za dimnjak su izradjena od prohromskog, nemagnetičnog, kiselo otpornog lima u standardu

EN-X5CrNi18-10, AISI-304, GOST1050-07H18N10 debljine 0,8 mm,

### **Površinska zaštita:**

Ova vrsta materijala ne zahteva dodatnu površinsku zaštitu.

### **Način ugradnje:**

Preporučljiv način ugradnje ovog tipa vratanca za dimnjak:

- montaža posredstvom maltera ili nekog drugog vezivnog sredstva

### **Napomena:**

Ceo proces proizvodnje je obuhvaćen sertifikatom AT-06086/0