

## IN.3.14 - Gravitaciona ventilaciona rešetka 150X150 - cinkovani usmerivač / rešetka inox

### **Namena:**

Ovaj model ventilacionih rešetki je namenjen za ugradnju na krajevima ventilacionih kanala. Primenjuje se za montažu u stambenim, stambeno-poslovnim i manjim industrijskim prostorijama. Lamelle su izrađene od lima debljine 0.3 mm. Pokretne lamelle se otvaraju prilikom strujanja vazduha kroz zaluzinu. Po prestanku strujanja vazduha lamelle se zatvaraju i sprečavaju strujanje vazduha u suprotnom smeru.

Primenjuje se za montažu na spoljnom zidu (fasadi)

### **Izrada:**

Za izradu rama se koristi hladnovaljani lim u standardu EN-DC 04, AISI-G1008, GOST1050-08Yu debljine 0.5mm i naknadno površinski zasticen.

Lamelle su izrađene od prohromskog, nemagnetnog, kiselo otpornog lima u standardu EN-X5CrNi18-10, AISI-304, GOST1050-07H18N10. , debljine 0.3 mm,

Uvodnik je izrađen od hladnovaljanog lima u standardu EN-DC 04, AISI-G1008, GOST1050-08Yu debljine 0.5 mm i naknadno površinski zasticen.

### **Površinska zaštita:**

Površinska zaštita koja se primenjuje na ovom proizvodu je:

- galvansko cinkovanje : Ovim postupkom se postiže odlična antikorozijska zaštita. Cinkovanjem se dobija zaštitni sloj debljine od 8-12µm postojan u temperaturnom intervalu -40 °C do +300°C

### **Način ugradnje:**

Posredstvom vijčane veze preko otvora na telu rešetke

### **Napomena:**

Ceo proces proizvodnje je obuhvaćen sertifikatom AT-06086/0