

## IN.3.3 - Ventilaciona rešetka kvadratna 150X150

### **Namena:**

Model koji se u ponudi ventilacionih rešetki odlikuje kompaktnim dimenzijama i privlačnim dizajnom.

Služi za uzimanje svežeg i izbacivanje zaprljanog vazduha. Glavna odlika je mogućnost jednostavnog podešavanja protoka vazduha posredstvom zaokretne rešetke

Montira se na spoljnom zidu (fasadi) ili na unutrašnjem zidu u stambenim, stambeno-poslovnim i u industrijskim objektima.

Sastoji se od rama i rešetke.

### **Izrada:**

Klizna ventilaciona rešetka je izradjena od prohromskog, nemagnetičnog, kiselo otpornog lima u standardu EN-X5CrNi18-10, AISI-304, GOST1050-07H18N10.

Koristi se lim debljine 0.5 mm

### **Površinska zaštita:**

Ova vrsta materijala ne zahteva dodatnu površinsku zaštitu

### **Način ugradnje:**

Postoji više načina ugradnje ovog tipa rešetki:

1. Posredstvom anкера preko perforiranih otvora na telu rama
2. Montaža posredstvom maltera ili nekog drugog vezivnog sredstva

### **Napomena:**

Ceo proces proizvodnje je obuhvaćen sertifikatom AT-06086/0