

IN.3.5 - Ventilaciona rešetka pravougaona 130X240

Namena:

Pravougaona ventilaciona rešetka se primenjuje kada je potreban veci protok vazduha. Odlikuje se kompaktnim dimenzijama i unificiranim dizajnom. Služi za uzimanje svežeg i izbacivanje zaprljanog vazduha. Glavna odlika je mogućnost jednostavnog podešavanja protoka vazduha posredstvom zaokretne rešetke

Montira se na spoljnom zidu (fasadi) ili na unutrašnjem zidu u stambenim, stambeno-poslovnim i u industrijskim objektima.

Sastoji se od rama i rešetka.

Izrada:

Klizna ventilaciona rešetka je izradjena od prohromskog, nemagnetičnog, kiselo otpornog lima u standardu EN-X5CrNi18-10, AISI-304, GOST1050-07H18N10.

Za izradu se koristi se lim debljine 0.5 mm

Površinska zaštita:

Ova vrsta materijala ne zahteva dodatnu površinsku zaštitu

Način ugradnje:

Postoji više načina ugradnje ovog tipa rešetki:

1. Posredstvom ankera preko perforiranih otvora na telu rama
2. Montaza posredstvom maltera ili nekog drugog vezivnog sredstva

Napomena:

Ceo proces proizvodnje je obuhvaćen sertifikatom AT-06086/0