

IZOLOVANA VODOZAPTIVNA STEZALJKA ZA PRELAZ SA NEIZOLOVANIH PROVODNIKA NA NN SKS NF 2,5-150

Koristi se za priključivanje odcepnog voda nisko naponskog samonosivog kablovskog snopa sa neizolovanog aluminijumskog provodnika. Telo stezaljke je napravljeno od poliamida sa staklenim vlaknima koji je otporan na sve klimatske i mehaničke uticaje. Kontakni mostići su izrađeni od aluminijumske legure. Kontakt s provodnikom za odcep se obezbeđuje sa zubićima za probijanje izolacije, a kontakt sa neizolovanim provodnikom napravljen je u vidu pločica kako se nebi smanjila provodljivost provodnika. Vodozaptivnost je obezbeđena specijalnom gumom otpornom na UV-zračenje i sve atmosferske uticaje. Za pritezanje stezaljke koristiti ključ OK-13, a demontaža se vrši ključem OK-2 2 . Koristi se za glavni neizolovani provodnik 6 do 150 mm i ocepni izolovani provodnik 2 ,5 do 35 mm .

Napomena: Za otcep sa provdnikom preseka 2 ,5 mm neophodno je da se provodnik predvokati i postavi unutar stezaljke .

- **Pakovanje: 40 kom**
- **Težina: 9,5 kg / 100kom.**
- **Kodni broj: 3802515**

