

# ADAPTER ZA IZOLOVANU VODODIHTUJUĆU PRIKLJUČNU STEZALJKU FIDOS 50-150/50-150

Kodni broj	Oznaka mm <sup>2</sup>	A mm	B mm	C mm	Pakovanje kom	Težina kg/100 kom
3802571	F1 1×6-35	80	23	71	50	4,2
3802572	F2 2×6-35	93	43	78	50	9,4
3802574	F4 4×6-35	140	43	78	25	16,7

Koristi se kao reducir za priključnu stezaljku FIDOS 50-150/50-150, za kućni priključak sa mogućnošću priključka 1,2 i 4 domaćinstva upotrebom jedne FIDOS stezaljke. Adapteri su potpuno izolovani i vododihtujući , čime se obezbeđuje sigurna zaštita prilikom rada pod naponom, kao i siguran i dugotrajan spoj. Dihtovanje spoja gumenim umetkom pouzdano sprečava pojavu elektrolitičke erozije i omogućava spajanje Al i Cu provodnika za kućne priključke. Automatski se reguliše sila stezanja pomoću moment navrtke koja se kida tek kada je ostvaren odgovarajući moment. Za pritezanje kao i za demontažu adaptera preporučujemo ključ OK-13. Prilikom montaže pod naponom obavezno je korišćenje zaštitnih rukavica.

**Napomena: Za montažu adaptera obavezno je korišćenje FIDOS-a sa 8 Cu zubastih mostića.**

Kodni broj	Tip mm <sup>2</sup>	Težina kg/100 kom
3802576	Fidos ( 35 ) 50-150/(35)50-150 + adapter 1×6-35	50
3802577	Fidos ( 35 ) 50-150/(35)50-150 + adapter 2×6-35	50
3802578	Fidos ( 35 ) 50-150/(35)50-150 + adapter 4×6-35	50

