

# IZOLOVANA VODOZAPTIVNA PRIKLJUČNA STEZALJKA FIDOS 4-35/6-150 PC 4-150

Koristi se za priključivanje odcepnog voda za kućni priključak na distributivni samonosivi kablovski snop pod naponom. Vodozaptivnost je obezbeđena specijalnom gumom otpornom na UV-zračenje i sve atmosferske uticaje. Dihtovanjem spoja pouzdano je sprečena pojava elektrolitičke korozije a istovremeno je omogućeno spajanje Al ili Cu odcepnih vodova za kućne priključke. Stezanje se vrši moment navrtkom. Pozicija 1 označava mesto kidanja moment navrtke (automatski se reguliše sila stezanja pomoću navrtke koja se kida tek kada je ostvaren odgovarajući moment – 14 Nm). Za pritezanje stezaljke koristiti kluč OK-13, a demontaža se vrši ključem OK-22. Koristi se za glavni vod 6 do 150 mm<sup>2</sup> i odcepni vod 4 do 35 mm<sup>2</sup>. Prilikom montaže pod naponom obavezno je korišćenje zaštitnih rukavica.

- **Pakovanje: 40 kom**
- **Težina: 10 kg/100 kom**
- **Kodni broj: 3804150**

