



Podnaponsko rele U3

Napajanje: 440/250VAC

Izlaz: 1xU 8A/250VAC

Funkcija: podnapon Trimovanje podnapona 5-20%

Odziv: podešavanje trimerom 0.5-10s

Montaža na DIN-šinu

Dimenzije kućišta ŠxVxD: 19x89x69

Primena: Monitoring trofaznog napona

Ident. broj: 2/310-0062

Kategorija: Elektronski uređaji

OPIS PROIZVODA

PODNAPONSKO RELE U-3

Je elektronski uređaj koji nadgleda vrednost faznih napona. Ukoliko je vrednost faznih napona iznad zadate vrednosti spojeni su kontakti izlaznog relea. U protivnom kontakti izlaznog relea su ospojeni. Dozvoljeni pad napona se podešava trimerom ΔU u granicama 5-20% (odnosno 218-184VAC). Trimerom ΔT se podešava kašnjenje pri- likom isključenja odnosno uključenja. To znači da podnaponsko rele neće reagovati na padove napona koji traju kraće od podešenog vremena ΔT . Može se primeniti u monofaznom ili trofaznom sistemu. Kada se koristi u monofaznom sistemu potrebno je povezati fazu na sva tri ulaza R, S, T. Zelena LED signalizira prisutnost napona napajanja a crvena LED stanje alarma. Ukoliko je fazni napon ispod dozvoljenog nivoa svetli crvena LE dioda i kontakti relea su odspojeni.

