

DAF-2 (asimetrija faza)

Napajanje: 440/250VAC

Izlaz: 1xU 8A/250VAC

Funkcija: asimetrija faznih napona

Asimetrija: fiksirana 20%

Odziv: 8s ili po zahtevu kupca

Montaža na DIN-šinu

Dimenzije kućišta ŠxVxD: 19x89x69

Primena: Monitoring trofaznog napona

Ident. broj: 2/310-0018

Kategorija: Elektronski uređaji



OPIS PROIZVODA

DAF-2

Je elektronski uređaj koji štiti od: asimetrije faznih napona i nestanka jedne faze. Kada dođe do normalizovanja stanja u vremenskom intervalu 8 sekundi (ili neko drugo vreme odziva koje je potrebno korisniku) DAF-2 vrši automatsko uključenje motora. Na klemama N, L1, L2, L3 (4,6,7,9) respektivno, povezuju se nula i 3 faze. Kada su prisutne tri faze, izlazni kontakti relea su aktivni a signalna crvena LE dioda ne svetli. U slučaju pojave asimetrije ili nestanka jedne faze, svetli crvena LE dioda, odnosno rele se nalazi u alarmnom stanju. U tom slučaju nisu aktivni izlazni kontakti relea. DAF-2 reaguje na asimetriju faza od 20 i više procenata. Zelena LE dioda signalizira prisustvo napajanja.

DAF

