

Rešenja za udobnije poslovanje



Schneider
Electric

> Vaše potrebe

Vama je potrebna oprema koja će Vaše poslovne prostorije učiniti sigurnijim i lepšim mestom. Potrebna su Vam rešenja koja smanjuju troškove održavanja, a u isto vreme postižu više sigurnosti i udobnosti.

> Naša rešenja

Mi nudimo rešenja koja zadovoljavaju sve Vaše zahteve. Imamo kompletnu ponudu koja sadrži efikasna, prilagodljiva i inovativna rešenja. Snabdevanje i razvod energije, kontrola i upravljanje osvetljenjem, ventilacijom, liftovima, električne mreže za razmenu podataka, daljinsko upravljanje, automatizaciju u prostorijama, galanterija modernog dizajna. Rešenja koja su jednostavna za upotrebu, bezbedna i pouzdana.



Inovativna
rešenja

Razvodni ormani - Pragma



Opseg Pragma razvodnih ormara, u ugradnoj i nadgradnoj varijanti, donosi kompletno rešenje i savršeno se uklapa u ekskluzivne rezidencijalne kao i poslovne enterijere (komercijalni objekti, hoteli, kancelarije, poslovni prostori).

Tehnički podaci

■ Materijal, kućište:

13 i 18 modula u redu: specijalna tehnoplastika.

24 modula u redu: metal i specijalna tehnoplastika

■ Materijal, providna vrata:

13 i 18 modula u redu: specijalna tehnoplastika, kristal

24 modula u redu: metal i staklo

■ Termička otpornost do 650oC prema IEC60695-2-11.

■ Potpuna izolacija klasa II: IEC60439-3

Zahvaljujući dizajnu Pragma opseg ima «Totalnu izolaciju»: nijedna komponente ormara ili vrata ne zahteva uzemljenje.

■ IP40 prema IEC60529

■ IK09 prema IEC62262

■ Radni temperaturni opseg od -25oC do +60oC

Ugradna varijanta


Br. modula u redu	Br. redova	Kapacitet (br. modula od 18mm)	Nazivna struja	Broj priključaka: nulti provodnik				Broj priključaka zemlja				Referenca orman sa providnim vratima	Referenca orman metalni	Referenca providna vrata (metalna)
				total	50 ²	25 ²	6 ²	total	50 ²	25 ²	6 ²			
13 modula	1	13	63A	11		3	2x4	13		1	3x4	PRA24113		
	2	26	63A	19		3	4x4	17		1	4x4	PRA24213		
	3	39	90A	23		3	5x4	22		2	5x4	PRA24313		
	4	52	90A	23		3	5x4	22		2	5x4	PRA24413		
18 modula	1	18	90A	15		3	3x4	17		1	4x4	PRA24118		
	2	36	90A	24	1	3	5x4	26	1	1	6x4	PRA24218		
	3	54	125A	24	1	3	5x4	26	1	1	6x4	PRA24318		
	4	72	125A	28	1	3	6x4	30	1	1	7x4	PRA24418		
24 modula	1	24	125A	23	1	2	5x4	22	1	1	5x4		PRA25124	PRA15124
	2	48	125A	29	1	4	6x4	27	1	2	6x4		PRA25224	PRA15224
	3	72	160A	29	1	4	6x4	27	1	2	6x4		PRA25324	PRA15324
	4	96	160A	35	1	6	7x4	32	1	3	7x4		PRA25424	PRA15424
	5	120	160A	35	1	6	7x4	32	1	3	7x4		PRA25524	PRA15524
	6	144	160A	35	1	6	7x4	32	1	3	7x4		PRA25624	PRA15624

Nadgradna varijanta

13 modula	1	13	63A	13		1	3x4	13		1	3x4	PRA29113		
	2	26	63A	17		1	4x4	17		1	4x4	PRA29213		
	3	39	90A	22		2	5x4	22		2	5x4	PRA29313		
	4	52	90A	26		2	6x4	26		2	6x4	PRA29413		
18 modula	1	18	90A	17		1	4x4	17		1	4x4	PRA29118		
	2	36	90A	26	1	1	6x4	26	1	1	6x4	PRA29218		
	3	54	125A	26	1	1	6x4	26	1	1	6x4	PRA29318		
	4	72	125A	30	1	1	7x4	30	1	1	7x4	PRA29418		
24 modula	1	24	125A	22	1	1	5x4	22	1	1	5x4		PRA20124	PRA15124
	2	48	125A	27	1	2	6x4	27	1	2	6x4		PRA20224	PRA15224
	3	72	160A	27	1	2	6x4	27	1	2	6x4		PRA20324	PRA15324
	4	96	160A	32	1	3	7x4	32	1	3	7x4		PRA20424	PRA15424
	5	120	160A	32	1	3	7x4	32	1	3	7x4		PRA20524	PRA15524
	6	144	160A	32	1	3	7x4	32	1	3	7x4		PRA20624	PRA15624

I rastavljači

I rastavljač, deo Multi9 porodice modularnih uređaja za finalni razvod električne energije, garantuje uključanje i isključenje električnog kola pod opterećenjem i sigurno odvajanje (rastavljanje) svih polova rastavljača u OFF položaju. Veliki izbor nazivnih struja (20A-125A), za 1P, 2P, 3P i 4P verziju.



I rastavljači				
Tip	br. mod. od 9mm	Nazivna struja (A)	Napon (V AC)	Reference
1P	2	20	250	15005
		32	250	15009
		40	250	15024
		63	250	15013
		100	250	15090
		125	250	15057
3P	4	20	415	15007
		32	415	15011
		40	415	15023
	6	63	415	15015
		100	415	15092
		125	415	15059

Primena

- primena: glavna dovodna sklopka za:
- uključanje i isključenje električnog kola pod opterećenjem
- rastavljanje

Tehnički podaci

- izveden prema standardima:
- 20...63 A: EN 60669-1, IEC 669-1
- 40...125 A: IEC 947-3
- stepen zagađenja: 3
- napon izolacije (Ui): 500 V AC
- nazivni udarni napon (Uimp): 6 kV
- stepen zaštite: IP 4
- frekvencija: 50...60 Hz
- sigurno odvajanje svih polova rastavljača u OFF položaju - vizuelna indikacija pomoću zelene oznake (ON-OFF) na ručici
- primena na jednosmernom naponu: 48 V DC (110 V DC s 2 pola serijski spojena)

Odvodnici prenapona

Schneider Electric Vam nudi rešenje za zaštitu električne instalacije od prenaponskih pojava koje se javljaju pri udarima groma. Širok spektar pokriva različite vrednosti struje koja se odvodi, udarnog napona, tipa uzemljenja, radnog napona, broja polova, a sve to u skladu sa IEC 61643-1 standardom i totalnom koordinacijom sa širokom ponudom SE.



Zaštita od velikih napona koji se javljaju prilikom atmosferskih pražnjenja

Odvodnik prenapona	Referenca		Prekidač
	1P + N	3P + N	
Quick PRD 40r	16292	16294	ugrađen
Quick PRD 20r	16295	16297	ugrađen
Quick PRD 8r	16298	16300	ugrađen
Quick PF	16617	16618	ugrađen
Combi PRF1	16626	16629	ugrađen
PRD65r	16557	16559	C60N
PRD40r	16562	16564	C60N
PRD40	16567	16569	C60N
PRD20r	16672	16674	C60N
PRD20	16572	16574	C60N
PRD8r	16677	16679	C60N
PRD8	16577	16579	C60N
PF65r	-	15685	C60N
PF65	15684	15586	C60N
PF40r	-	15690	C60N
PF40	15687	15688	C60N
PF20	15692	15693	C60N
PF8	15695	15696	C60N

Zaštita telekomunikacione i kompiuterske opreme

Odvodnik prenapona	Referenca	
PRC	200V	16593
PRI	<6V	16594
PRI	<48V	16595

Primena

- Odvodnici prenapona PRF1 služe za zaštitu električne instalacije od direktnog udara groma. Preporučuje se upotreba za električne instalacije u zgradarstvu i industrijskim postrojenjima koje su štice gromobranom ili Faradejevim kavezom.

- Fiksni odvodnik prenapona PF tipa može se koristiti u svim tipovima uzemljenja: TT, TN-S, TN-C i IT.

- Odvodnici sa oznakom 'r' poseduju i kontakt za signalizaciju stanja kada je potrebna zamena.

- PRC (za paralelni i serijski spoj): za prenaponsku zaštitu analognih telefonskih instalacija (telefona, sekretarica, foto-kopir aparata)

- PRI: za prenaponsku zaštitu modema, komunikacionih portova, strujnih kola (12...48V)

ID strujne zaštitne sklopke

ID strujne zaštitne sklopke, deo Multi9 porodice modularnih uređaja za finalni razvod električne energije, štite Vas i kompletnu električnu instalaciju od neželjenih posledica prilikom eventualnog kvara (zemljospoj, struje curenja...). ID strujne zaštitne sklopke zadovoljavaju najstrožije međunarodne standarde, a širok opseg uključuje sklopke za različite vrednosti nazivnih struje, osetljivosti i klasa zaštite.



ID zaštitna sklopka					
Tip	br. mod. od 9mm	Napon (V AC)	Struja (A)	Osetljivost (mA)	Reference AC klasa
2P	4	240	16	10	—
				10	23008
				30	23009
				300	23011
			40	500	23012
				30	23014
				100	23015
				300	23016
			63	500	23017
				30	23018
				100	—
				300	23021
4P	8	415	25	500	23022
				30	—
				100	—
				300	23030
			40	500	23026
				30	—
				100	—
				300	23034
			63	30	23038
				300	23040
				500	23041
			80	30	23042
				100	15176
				300	23045
			100	500	23046
				30	23047
				100	15177
				300	23049
			120	500	23051
				30	—
				300	23054
				500	23055
				300	23056



Tehnički podaci

- okidanje nezavisno od mrežnog napona
- nazivni napon: 230/400 V AC, -15...+10 %
- nazivna frekvencija: 50...60 Hz
- nazivna struja (I_{th}) pri 40 °C: 16...100 A
- izvedena prema IEC 61008:
- nazivna prekidna moć:
 - nazivna prekidna struja greške (I_{Δm}): 2.5kA
 - nazivna prekidna moć (I_m): 1.5 kA
- izvedena prema IEC 60947-3:
- sigurno odvajanje svih polova (kontakata) kada je zaštitna sklopka u OFF položaju, indikacija putem zelene oznake na ručici
- nazivni udarni napon (U_{imp}): 6 kV
- nazivni napon izolacije (U_i): 440 V
- kategorija primene:
 - AC 23A za ≤ 63 A
 - AC 22B za 80 do 100 A
- zaključavanje u položaju greške (okidnom položaju) pomoću mehanizma za zaključavanje (katanac posebno naručiti)
- sve zaštitne sklopke neosetljive su na smetnje koje bi mogle prouzrokovati neželjeno okidanje (npr. usled grmljavine, uključanja potrošača na mreži...)
- otpornost na udarnu struju 8/20 μs:
 - AC klasa:
 - 250 A za trenutno okidanje
 - termički podnosiva struja kratkog spoja (I_{Δc} = I_{nc}): 10 kA sa predosiguračem 100 A
 - trajnost kontakata (O-C): 20 000
 - potpuna selektivnost postiže se primenom 30 mA strujne sklopke u odvodu
 - indikator prorade diferencijalne zaštite: crveno-belo
 - klimatska otpornost: tropikalizacija klase 2 (relativna vlažnost 95 % pri 55 °C)
 - radna temperatura:
 - AC klasa: -5...+40 °C
 - temperatura skladištenja: -40...+60 °C
 - presek provodnika: fleksibilni 35 mm² i kruti 50 mm²
 - u saglasnosti sa sledećim standardima:
 - IEC 61008
 - IEC 60947-1
 - IEC 60947-3

TL impulsni releji

TL impulsni releji, deo Multi9 porodice modularnih uređaja za finalni razvod električne energije, pružaju Vam mogućnost kontrole nad električnom instalacijom.



TL 16 A impulsni relej				
Tip	br. mod. od 9mm	Napon zavojnice U _c		Reference
		(V AC)	(V DC)	
1P	2	230...240	110	15510
2P	2	230...240	110	15520
3P	2 + 2	230...240	110	15510 + 15530
ETL dodatni kontakti (za TL i TLI 16 A)				
ETL	2	230...240	110	15530

Tehnički podaci

- trajanje impulsa 50 ms (za automatsko upravljanje preporučena vrednost 200 ms)
- maksimalno 5 uključanja/isključanja u minuti
- ručno upravljanje:
 - ručno upravljanje ručicom (ON-OFF) na prednjoj strani
- vizuelna indikacija položaja stanja kontakata: ON - OFF položajem ručice
- radna temperatura: -20...+50 °C
- klimatska otpornost: tropikalizacija klase 2 (relativna vlažnost 95 % pri +55 °C)
- nosač oznaka na prednjoj strani
- buka uključanja/isključanja: ≤ 60 dBA (na 1 m)

CT kontaktori

CT kontaktori, deo Multi9 porodice modularnih uređaja za finalni razvod električne energije, u kompaktnom, robusnom kućištu donose brojne mogućnosti za upravljanje električnom instalacijom.



CT kontaktor					
Tip	Vrsta kontakta	Struja (A)	Napon upravljanja (V AC)	br. mod. od 9 mm	Reference
1P	1NO	25	230...240	2	15958
2P	1NO+1NC	16	230...240	2	15956
	2NO	16	230...240	2	15957
	2NO	25	230...240	2	15959
	2NO	25	24	2	16020
	2NC	25	230...240	2	15960
	2NO	40	230...240	4	15966
	2NO	63	230...240	4	15971
	2NO	63	24	4	16024
	2NO	100	230...240	6	15977
	2NO	100	230...240	6	15977
3P	3NO	25	230...240	4	15961
	3NO	40	230...240	6	15967
	2NO+1NC	63	230...240	6	15319
	3NO	63	230...240	6	15972
4P	4NO	25	230...240	4	15962
	4NO	25	24	4	16022
	4NC	25	230...240	4	15963
	4NC	25	24	4	16023
	2NO+2NC	25	230...240	4	15964
	4NO	40	230...240	6	15968
	4NC	40	230...240	6	15969
	4NO	63	230...240	6	15973
	4NO	63	24	6	16025
	4NC	63	230...240	6	15974
	4NC	63	24	6	16026
	2NO+2NC	63	230...240	6	15975
	4NO	100	230...240	12	15978
	4NO	100	230...240	12	15978

Tehnički podaci

- energetska kolo
- nazivni napon:
 - 250 V 1P i 2P
 - 400 V 3P i 4P
- nazivna struja (pri 40 °C): 16 do 100 A
- režim rada: AC7a
- frekvencija: 50 Hz
- upravljačko kolo:
 - upravljački napon:
 - 24 V: -10 % +10 %
 - 230/240 V: -15% +6 %
 - frekvencija zavojnice: 50...60 Hz
- radna temperatura: -5 °C do +60 °C
- klimatska otpornost: tropikalizacija klase 2 (relativna vlažnost: 95 % pri 55 °C)
- izveden prema EN 61.095, IEC 61095 standardima
- bešumni rad (< 20 dB) za celu familiju kontaktora
- pokazivač sklopljenog stanja (crveno - zavojnica pod naponom)
- označavanje kontaktora utisnim oznakama

IH i IHP vremenski prekidači

MIN stepenišni automat



IH 24h analogni					
Br. kanala	Rez. nap.	Min. vreme prekida	Br. mod.	Ref	
1C	0	30 min.	6	16364	
1C	0	15 min.	2	15335	
1C	100h	15 min.	2	15336	



IHP 24h i/ili 7 dana digitalni					
Br. kanala	Rez. nap.	Br. mem. mesta	Br. mod.	Ref	
1C	3 godine	28	5	15720	
1C	3 godine	12	2	15724	



MIN stepenišni automat		
Napon	Br. mod.	Referenca
230 V AC	2	15363

* Širina modula (9mm)


Primena

■ IH i IHP vremenski prekidači, sa dnevnim ili nedeljnim programima, za montažu na DIN šinu, omogućavaju Vam da uz veoma jednostavno programiranje imate potpunu kontrolu nad uključanjem/isključanjem pojedinih električnih kola.


■ MIN stepenišni automat za montažu na DIN šinu ima funkcije vremenskog releja: trajno svetlo i automatski rad sa podesivim vremenskim područjem od 1 do 7 minuta (u koracima po 15s).

Canalis KDP razvod, 20 A

- Fleksibilni 20 A šinski razvod
- Koristi se za svetiljke montirane na različite vrste plafona
- Dostupan kao kotur (192 m), monofazan ili trofazan
- 10 A i 16 A otopne kutije sa fiksnim polaritetom ili faznim izborom




Radne komponente



- Nazivna struja 20 A
- 2 ili 4 aktivna provodnika

Polaritet	Rastojanje između otopnih kutija (mm)	Kalem	Referenca
Jednofazni L + N + PE	1200	192 m	KDP20ED2192120
	1350	183 m	KDP20ED2183135
	1500	192 m	KDP20ED2192150
	3000	192 m	KDP20ED2192300
Trofazni 3L + N + PE	1200	192 m	KDP20ED4192120
	1350	183 m	KDP20ED4183135
	1500	192 m	KDP20ED4192150
	3000	192 m	KDP20ED4192300


Jedinica za napajanje (sa poklopcem)



- Jedinice za napajanje i krajnji poklopci se napajaju kablovima sa jednog kraja Canalis KDPrazvoda


Montiranje	Kablovski priključak		Referenca
	Priključak (mm ²)	Uvodnica Ø max (mm)	
Levo ili desno	4	PG 16, Ø 15	KDP20ABG4

Sistem za fiksiranje




- Elementi za fiksiranje se koriste da se Canalis KDP fiksira za krajeve kablovskih regala, metalnih struktura i betonskih ploča

Fiksiranje na	Debljina (mm)	Min. broj za naručivanje	Referenca
Limeni kablovski regal	-	100	KDPZF10
Mrežni nosač	Ø 4...Ø 6	100	KDPZF14
	1...8	100	KDPZF10
	8...13	100	KDPZF11
	13...17	50	KDPZF12
Drvo ili beton	17...22	50	KDPZF13
	kablovske vezice	100	KDPZF20
	elementi Ø 8 mm za 100 betonske podloge		KDPZF21



Otcepane kutije



Tip sabimničnog razvoda	Polaritet	Boja Ključa	Min. broj za poručivanje	Referenca
Otcepana kutija, direktna veza				
10 A sa stalnim polaritetom	L1 + N	zelena	10	KBC10DCS101
	L2 + N	žuta	10	KBC10DCS201
	L3 + N	braon	10	KBC10DCS301
10 A otcepane kutije sa faznim izborom				
Bez prevezivanja	svi polariteti		10	KBC10DCB20
sa prevezivanjem, S05Z1Z1-F 3 x 1.5 mm², 1 m dužine	svi polariteti		10	KBC10DCC211
10 A jednofazna otcepana kutija za kontrolu rasvete sa faznim izborom				
10 A sa stalnim polaritetom				
Jednostruko kolo	svi polariteti		10	KBC10DSA20
Dvostruko kolo	svi polariteti		10	KBC10DDA20
Naizmenično prekidanje	svi polariteti		10	KBC10DVV20
Tajmer ili impulsni prekidač	svi polariteti		10	KBC10DMT20


Provodnici za povezivanje



Koriste se za	Dužina (m)	Min. broj za poručivanje	Referenca
Priključivanje svetiljki	1	10	KBZ31EMC010
Povezivanje sa otcepnim kutijama	1	10	KBZ31EFC010
	3	10	KBZ31EFC030
	5	10	KBZ31EFC050
Međusobno povezivanje svetiljki	2	10	KBZ31EFM020
	3	10	KBZ31EFM030
	5	10	KBZ31EFM050
Koriste se za:	Funkcija	Min. broj za poručivanje	Referenca
Razdvojni blok	T-oblik, 1 muški ulaz 2 ženska izlaza	20	KBZ32DBA12
	T-oblik, 1 muški ulaz 5 ženskih izlaza	10	KBZ32DBA15
Povezivanje konektora	ženski	50	KBZ32APFR2
	muški	10	KBZ32APMR2
Zaključavanje	otporan na vučne sile	10	KBZ32ZVP01

Antipanik rasveta - OVA

Prilagođena svim tipovima objekata, ova ponuda antipanik rasvete predstavlja neophodne uređaje koji garantuju bezbednost ljudi. Sprečava širenje panike u slučaju ozbiljnih problema, naročito požara.



Rilux IP 40, standard											
Referenca	Svetiljka (W)	Autonomija (h)	Prosečan fluks (lm)		Potrošnja (VA)	Baterija			Grlo svetiljke	Težina	
			panični uslovi	normalni uslovi							
Standardna, privremeni spoj											
OVA37066E	6	1	70	-	2.3	2.4 V	1.5 Ah	Ni-Cd	G5	0.550	
OVA37067E	8	1	90	-	2.3	2.4 V	1.5 Ah	Ni-Cd	G5	0.630	
OVA37068E	8	3	90	-	3.2	6.0 V	1.5 Ah	Ni-Cd	G5	0.800	
OVA37069E	11	1	180	-	2.9	4.8 V	1.5 Ah	Ni-Cd	2G7	0.750	
OVA37070E	18	1	250	-	3.2	7.2 V	1.5 Ah	Ni-Cd	2G11	0.850	
Standardna, trajni spoj											
OVA37071E	8	1	75	90	8.2	6.0 V	0.6 Ah	Ni-Cd	G5	0.650	
OVA37072E	8	3	75	90	8.2	6.0 V	1.5 Ah	Ni-Cd	G5	0.800	

Luxa IP 42/IP 65, standard											
Referenca	Nivo zaštite	Svetiljka (W)	Autonomija (h)	Prosečan fluks (lm)		Potrošnja (VA)	Baterija			Grlo svetiljke	Težina
				panični uslovi	normalni uslovi						
Standardna, privremeni spoj											
OVA37191E	IP42	6	1	60	-	5	2.4 V	1.5 Ah	Ni-Cd	G5	0.850
OVA37093E	IP42	8	1	100	-	5	3.6 V	1.5 Ah	Ni-Cd	G5	0.900
OVA37095E	IP42	8	1	370	-	6.5	8.4 V	1.5 Ah	Ni-Cd	G5	1.100
OVA37094E	IP42	8	3	90	-	5	4.8 V	2.2 Ah	Ni-Cd	G5	0.970
OVA37192E	IP42	11	1	180	-	5	4.8 V	1.5 Ah	Ni-Cd	2G7	0.980
OVA37098E	IP65	8	1	100	-	5	3.6 V	1.5 Ah	Ni-Cd	G5	0.920
Standardna, trajni spoj											
OVA37096E	IP42	8	1	100	185	10.5	3.6 V	1.5 Ah	Ni-Cd	G5	0.900
OVA37097E	IP42	8	3	90	165	10	7.2 V	1.5 Ah	Ni-Cd	G5	1.100
OVA37099E	IP65	8	1	100	185	10.5	3.6 V	1.5 Ah	Ni-Cd	G5	0.920

Guardian IP 65, standard											
Referenca	Svetiljka (W)	Autonomija (h)	Prosečan fluks (lm)		Potrošnja (VA)	Baterija			Grlo svetiljke	Težina	
			panični uslovi	normalni uslovi							
Standard											
OVA41435E	2 x 20	1	400		30	12 V	7.2 Ah	Pb	G4	4.600	
OVA41436E	2 x 50	1	1050		33	2 x 12 V	7.2 Ah	Pb	GY6.35	7.500	

Astro Guida IP 42, standard											
Referenca	Vidljivost (m)	Autonomija (h)	Potrošnja (VA)		Baterija			Težina			
Znak za izlaz u slučaju opasnosti (sa 5 piktograma)											
OVA38464E	24	1	10		4.8 V	0.6 Ah	Ni-Cd			0.760	
OVA38465E	24	3	10		4.8 V	1.5 Ah	Ni-Cd			0.865	

Quick Signal IP 40, standard											
Referenca	Vidljivost (m)	Autonomija (h)	Potrošnja (VA)		Baterija			Težina			
Quick signal element bez panela za obeležavanje											
OVA38504E	28	1	4.5		4.8 V	0.6 Ah	Ni-Cd			0.800	
OVA38505E	28	3	4.5		4.8 V	1.5 Ah	Ni-Cd			0.900	

Prenosive antipanic svetiljke											
Naziv	Referenca	Svetiljka (W)		Autonomija (h)	Potrošnja (VA)	Baterija			Težina		
		glavna	pomoćna								
Top 4, IP 40	OVA41317E	6 ksenon	1.5 užarena	4-12	10	6 V	4 Ah	Pb		1.900	
Jodiolux, IP 65	OVA41033E	10 halogen	1.5 užarena	4-24	6.5	6 V	7 Ah	Ni-Cd		2.100	
Toplux, IP 55	OVA41318	10 halogen	1.5 obična	2-15	10	6 V	4 Ah	Pb		2.000	

Instalacioni sistem - Optiline 45



Mini stubovi

Za električne i telekomunikacione instalacije blizu radnih mesta na izdignutim i betonskim podovima. Mogu se koristiti i na drugim podovima i u tom slučaju se napajaju preko podnih kanalisa. Mini stubovi su na raspolaganju u boji aluminijuma, kao i u jednostranoj i dvostranoj verziji.



Podne kutije

Za električne i telekomunikacione instalacije blizu radnih mesta u duplim ili betonskim podovima. Koriste se na primer, u okruženjima gde je važno imati diskretne instalacije koje su neprimetne kada se ne koriste.



Altira 45x45 instalacioni uređaji


Altira instalacioni uređaji namenjeni su za direktnu brzomontirajuću instalaciju sa OptiLine 45 parapetnim razvodom, stubovima, mini stubovima, podnim kutijama i servisnim kutijama.

Energetske, telefonske i telekomunikacione instalacije moraju biti jednostavne za ugradnju, sigurne pri korišćenju i dovoljno fleksibilne da bi se svaka eventualna promena brzo izvela. Dizajn vidljivih delova mora biti u istom tonu kao i kancelarija. Optiline 45 instalacioni sistem pruža kompletna rešenja za razvod duž zidova, iz poda plafona i stolova. Zajedno sa Altira uređajima, sistem u potpunosti ispunjava najstrožije zahteve po pitanju funkcionalnosti, jednostavnosti projektovanja, korišćenja i bezbednosti.



Razvod

Ekonomična instalacija velikog kapaciteta. Aluminijumski ili PVC sa tri pregrade. Laka instalacija bez potrebe za uputstvom. Oprema se direktno montira bez pripreme.



Uslužne kutije

Prilagodljiva rešenja za snabdevanje stolova u kancelarijama i konferencijskim salama električnom energijom i telekomunikacionim vezama. Mogu se koristiti i kao mesta priključivanja napojnih stubova.

Stubovi

Najbolje rešenje za kancelarije, energetske i telekomunikacione razvode u blizini radnih mesta. Napajani iz plafona uz pomoć fleksibilnih creva. Slobodnostojeći i prenosivi stubovi daju dodatnu slobodu pri projektovanju. Stub se može pomerati u prečniku od 1,5 m od tačke povezivanja na plafonu.



Uslužne kutije				
Tip	Boja	Dimenzije A/B/C (mm)	Kol. po pakovanju	Referenca
Osnovna uslužna kutija, prazna				
5 modula	Anodizirana	68/47/234	1	ISM20301
6 modula	Anodizirana	68/47/279	1	ISM20300
7 modula	Anodizirana	68/47/324	1	ISM20302
Osnovna uslužna kutija sa standardnim Altira priključnicama				
4 x standardna priključnica	Anodizirana	68/49/234	1	ISM20370
6 x standardna priključnica	Anodizirana	68/49/324	1	ISM20372
5 x standardna priključnica, prekidač sa indikatorom	Anodizirana	68/53/324	1	ISM20374
Osnovna uslužna kutija, prefabrikovana, sa crvenim Altira priključnicama				
4 x priključnica	Anodizirana	68/49/234	1	ISM20378
Osnovna uslužna kutija, sa Altira standardnim instalacionim uređajima				
4 x standardna priključnica i 2 x RJ45 Cat.6 UTP	Anodizirana	68/49/279	1	ISM20380
4 x standardna priključnica i 2 x RJ45 Cat.6 FTP	Anodizirana	68/49/279	1	ISM20382
Obrtne uslužne kutije, prefabrikovane, sa Altira uređajima				
8 x standardna priključnica i 2 x RJ45 Cat.6 FTP	Anodizirana	92/130/618	1	ISM20356
8 x standardna priključnica i 7 x RJ45 + 1 uplink 10/100 Mbps LAN switch	Anodizirana	92/130/692	1	ISM20357
8 x standardna priključnica i 7 x RJ45 + 1 uplink 10/100 Mbps LAN switch, 2 x A-V switch (VGA i Audio)	Anodizirana	92/130/720	1	ISM20358
Iskočne uslužne kutije, prefabrikovane, sa Altira uređajima				
6 x standardna priključnica i 6 x RJ45 Cat. 6 FTP povezanih sa 7 x RJ45 + 1 uplink 10/100 Mbps LAN switch	Anodizirana	325/ø236	1	ISM20345
Podne kutije				
Tip	Boja	Dimenzije A/B/C (mm)	Kol. po pakovanju	Referenca
Kutija sa 4 modula, sa 2 montažna rama za 2 dvos-truka ili 4 pojedinačna Altira uređaja	Siva	72/199/199	1	ISM 50624
Kutija sa 6 modula, sa 3 montažna rama za 3 dvos-truka ili 6 pojedinačnih Altira uređaja	Siva	72/276/199	1	ISM 50636
Kutija sa 8 modula, sa 2 montažna rama za 4 dvos-truka ili 8 pojedinačnih Altira uređaja	Siva	72/276/199	1	ISM 50638
Kvadratni poklopac	Siva	33/199/199	1	ISM50520
Pravougaoni poklopac	Siva	33/276/199	1	ISM50530
Podne kutije za ugradnju u beton				
Tip	Boja	Dimenzije A/B/C (mm)	Kol. po pakovanju	Referenca
Plastične kutije				
Za kvadratne podne kutije i njihove priključke i do 150 mm širok podni razvod	Svetlo siva	75-95/183/183	1	ISM50320
Za pravougaone podne kutije i njihove priključke i do 200 mm širok podni razvod	Svetlo siva	75-95/183/222	1	ISM50330
Čelične kutije				
Za kvadratne podne kutije i njihove priključke i do 200 mm širok podni razvod	-	75-110/350/350	1	ISM50322
Za pravougaone podne kutije i njihove priključke i do 200 mm širok podni razvod	-	75-110/350/350	1	ISM50332
Za kvadratne podne kutije i njihove priključke i do 350 mm širok podni razvod	-	75-110/500/500	1	ISM50323
Za pravougaone podne kutije i njihove priključke i do 350 mm širok podni razvod	-	75-110/500/500	1	ISM50333

Stubovi za distribuciju



Tip	Boja	Dimenzije A/B/C (mm)		Količina po pakovanju	Referenca
Stub, montiranje navijanjem					
Jednostrani, 2.7-3.1 m	Anodizirani Beli	3100/68/89		1	ISM20100 ISM20101
Jednostrani, 3.1-3.5 m	Anodizirani Beli	3500/68/89		1	ISM20102 ISM20103
Jednostrani, 3.5-3.9 m	Anodizirani Beli	3900/68/89		1	ISM20104 ISM20105
Dvostrani, 2.7-3.1 m	Anodizirani Beli	3100/116/90		1	ISM20106 ISM20107
Dvostrani, 3.1-3.5 m	Anodizirani Beli	3500/116/90		1	ISM20108 ISM20109
Dvostrani, 3.5-3.9 m	Anodizirani Beli	3900/116/90		1	ISM20110 ISM20111
Stub, slobodno stojeći					
Jednostrani, 2.45 m	Anodizirani Beli	2450+2000/68/89		1	ISM20112 ISM20113
Jednostrani, 2.9 m	Anodizirani Beli	2900+2000/68/89		1	ISM20114 ISM20115
Dvostrani, 2.45 m	Anodizirani Beli	2450+2000/116/90		1	ISM20116 ISM20117
Dvostrani, 2.9 m	Anodizirani Beli	2900+2000/116/90		1	ISM20118 ISM20119

Mini stubovi za distribuciju



Tip	Boja	Dimenzije A/B/C (mm)		Količina po pakovanju	Referenca
Prazan, slobodnostojeći, jedno ili dvostrani mini stub sa montažom na pod. Uključuje element za fiksiranje na pod, krajnju kapu, kablovsku uvodnicu, unutrašnji razdelnik, pribor za uzemljenje i uputstvo za montažu. Neuzemljen. Isporučuje se bez krajnjih elemenata (prekidača, priključnica i svih vrsta klemata) i kablova. Prednji otvor veličine 45mm prilagođen je Altira seriji krajnjih elemenata (ugrađivanje direktno na klik). Materijal: Aluminijum, prirodno anodizirana ili presvučena puderom bela RAL 9010.					
Jednostrani	Anodizirana Bela	700/68/89		1	ISM20200 ISM20201
Dvostrani	Anodizirana Bela	700/116/90		1	ISM20202 ISM20203

PVC parapetni razvod



Tip	Boja	Dimenzije A/B/C (mm)	Kol. po pakovanju	Referenca
Instalacioni parapetni razvod				
Sa jednom komponentom	Bela RAL 9010	75/55/2000	24 m	ISM10100
Sa jednom komponentom	Bela RAL 9010	95/55/2000	12 m	ISM10200
Sa dve komponente	Bela RAL 9010	140/55/2000	12 m	ISM10300
Sa dve komponente, donja komponenta namenjena komunikacionim aplikacijama.	Bela RAL 9010	165/55/2000	12 m	ISM10400
Sa tri komponente	Bela RAL 9010	185/55/2000	8 m	ISM10500

Dodatni elementi za PVC parapetni razvod



Unutrašnji ugao				
Prilagodljivi unutrašnji ugao za 80-100 stepeni skretanje PVC parapeta. Materijal: PC/ABS.				
Za parapet (75,95,140,165,185) x 55	Bela RAL 9010	(84,104,149,174,194) / 117/117	1	ISM10x01
Spoljašnji ugao				
Prilagodljivi spoljašnji ugao za 75-135 stepeni skretanje PVC parapeta. Material: PC/ABS.				
Za parapet (75,95,140,165,185) x 55	Bela RAL 9010	(84,104,149,174,194) / 117/117	1	ISM10x02
Ugao od 90° sa dodatnim elementima				
Komplet elemenata za skretanje od 90 stepeni PVC parapeta naviše i naniže. Uključen je ugaoni element i element za fiksiranje koji se montira na zid. Materijal: PC/ABS.				
Za parapet (75,95,140,165,185) x 55	Bela RAL 9010	(84,104,149,174,194) / 117/117	1	ISM10x03

★ Za dodatne informacije konsultujte katalog “Elektroinstalacioni sistemi nove generacije”

Instalacioni uređaji -Altira

Pažljivo isprojektovano, brza i jednostavna instalacija, lak odabir, modularni opseg...

Sa Altrom, uvek postoji rešenje!

Kontrolni uređaji	
Naziv	Referenca
Prekidači 16 A - 250 V AC - bez šrafa	
Obični prekidač	ALB45051
Serijski prekidač	ALB45056
Naizmenični prekidač	ALB45053
Unakrsni prekidač	ALB45054
Prekidači 20 A - 250 V AC - na šraf	
Dupli naizmenični prekidač	ALB45026
Tasteri 16 A - 250 V AC - bez šrafa	
Jednopolni taster	ALB45060
Dupli jednopolni taster	ALB45063
Kontrolni uređaji sa indikacijom	
Prekidači 16 A - 250 V AC - bez šrafa	
Naizmenični prekidač sa indikatorskim poklopcem	ALB45077
Naizmenični prekidač sa ind. poklopcem + naizmenični prekidač	ALB45076
Tasteri 16 A - 250 V AC - bez šrafa	
Jednopolni taster sa indikatorskim poklopcem	ALB45072
Jednopolni taster sa indikatorskim poklopcem + jednopolni taster	ALB45070
Dimeri	
Univerzalni dimer taster 20-350 VA	ALB45190
Obrtni 400 VA, 1-10 V za fluo- centne lampe (4 - žična veza)	ALB45194
Obrtni 40-400 VA, dvostrane (2 - žična veza)	ALB45192
Obrtni (RL) 40-1000 VA (3 - žična veza)	ALB45195
Šuko priključnice	
Standardne priključnice 16 A 250 V AC 2P + E 45° sa zaštitom	
Jednostruka bela	ALB45282
Jednostruka crvena	ALB45283
Jednostruka <i>tamperproof</i> crvena	ALB45286
Dvostruka bela	ALB45252
Dvostruka crvena	ALB45254
Dvostruka <i>tamperproof</i> crvena	ALB45256
Dvostruka bela sa indikacijom	ALB45253
Dvostruka crvena sa indikacijom	ALB45255
Dvostruka <i>tamperproof</i> crvena sa indikacijom	ALB45257
Trostruka bela	ALB45262
Trostruka crvena	ALB45264
Trostruka <i>tamperproof</i> crvena	ALB45266
Trostruka bela sa indikacijom	ALB45263
Trostruka crvena sa indikacijom	ALB45265
Trostruka <i>tamperproof</i> crvena sa indikacijom	ALB45267

Infraplus Tanki konektori	
Neoklopljena pojedinačna kat 5	ALB45330
Neoklopljena dvostruka kat 5	ALB45360
Oklopljena pojedinačna kat 5	ALB45331
Oklopljena dvostruka kat 5	ALB45361
Neoklopljena pojedinačna kat 6	ALB45332
Neoklopljena dvostruka kat 6	ALB45362
Oklopljena pojedinačna kat 6	ALB45333
Oklopljena dvostruka kat 6	ALB45363
Oklopljena pojedinačna kat 10	ALB45334
Oklopljena dvostruka kat 10	ALB45364
Telefonske priključnice Infraplus	
Naziv	Referenca
RJ12 MJ6/6 pojedinačna	ALB45318
RJ12 MJ6/6 dvostruka	ALB45319
TV / FM / SAT / Hi-Fi priključnice	
1 ulaz 1 izlaz (TV)	ALB45311
1 ulaz 1 izlaz (SAT)	ALB45312
1 ulaz 2 izlaza (TV + FM)	ALB45327
Priključnice za zvučnike	
Pojedinačna	ALB45387
Dvostruka	ALB45388
Zvučna indikacija	
Zujalica 24 V DC, 8V i 230V AC	ALB45512

Savršeno uklapanje sa Optiline instalacionim sistemom



Unica Top



* Deo reference .xxx
predstavlja izbor boje
dekorativnog rama





Prirodna bukva .0M1



Drvo trešnje .0M2



Wengue .0M3



Tobacco .0M4



Svetlo hrom .010



Sjajno hrom .038



Nikl .039



Metalno siva .097



Top bela .092



Rodijum crna .093



Fluor zelena .094



Opal titanijum .095



Onyx bakar .096



Beryl plava .098

Sa aluminijumskim međuramom



Prirodna bukva .2M1




Drvo trešnje .2M2



Wengue .2M3



Tobacco .2M4



Svetlo hrom .210



Sjajno hrom .238



Nikl .239



Metalno siva .297



Top bela .292



Rodijum crna .293



Fluor zelena .294



Opal titanijum .295



Onyx bakar .296



Beryl plava .298

Sa grafitnim međuramom

Rezidencijalna i komercijalna upotreba

■ Visokostilizovani dizajn najviše klase

■ Savršena završna obrada, omogućavaju Unica Top modularnoj seriji da svakom okruženju u kojem se nalazi da otmenost.

■ Aluminijumska i grafitna završna obrada

■ Kombinacije najfinijih drvenih i metalnih dekorativnih ramova

■ Najbolje rešenje u poslovima rekonstrukcije, novim lux objektima kao i u poslovnim zgradama

Širok spektar proizvoda

■ Paleta sa više od 150 uređaja

■ Od tradicionalnih rešenja pa sve do onih koji sadrže poslednje tehnološke inovacije iz elektronike i tehnologije materijala

■ Svi mehanizmi su dostupni boji aluminijuma i grafita.



Lista zvaničnih distributera

INEL

Ratarski put 37
Zemun
011 3779 812, 011 3779 800

RAZO d.o.o.

Bakarska 5
Beograd
011 39 77 504, 011 39 77 505

SG NETWORKING

Cerska 29
Beograd
011 3089 627

TEI PRACTA d.o.o.

Banatska 83a
Zemun
011 316 1323, 011 316 31 02

TREND COMPANY D.O.O.

Kablovska bb
Jagodina
035 200 401, 035 200 402

MITEL MONT

Karađorđeva 50
Kragujevac
034 501 139, 034 501 140

ELEKTRONINVEST

Ivana Milutinovića 65
Niš
018 516 048

ELMAKS d.o.o.

Braće Ignjatovića 29a
Niš
018 590 683

ELEKTROELEMENT

Filipa Višnjića 5a
Novi Sad
021 4801 355

GAT d.o.o.

Bulevar oslobođenja 30a
Novi Sad
021 531 222

EDV - Electrical Design

Vojvodičan d.o.o.
Svetozara Miletica 1
Pancevo
013 341 618

ELKO TIM d.o.o.

Andrije Paltašića 26
Podgorica
+382 81 650 830

TEI MONT

Nika Miljanića bb
Nikšić
+382 832 00860

POPOVIĆ ELEKTRO SISTEM d.o.o.

Vasa Raičkovića 37
Podgorica
+382 81 246 802

TEHNOUNION EXIM d.o.o.

Majora Tepića 26
Sremska Kamenica
021 464 436

SIROTIN d.o.o.

Masarikova 96
Šabac
015 30 55 45

DK TRADE d.o.o.

Sarajlijina 1
Zrenjanin
023 563 533



Schneider Electric Srbija d.o.o.

Centar za podršku klijentima

Tel: 011 3773 100

Fax: 011 2107 714

e-mail: podrska.klijentima@yu.schneider-electric.com

Kompletna ponuda, dodatne informacije, standardi i tehničke specifikacije su dostupne kod naših zvaničnih partnera.

Zvanični partner:

