

CLASSIA

Energetske utičnice



RW4180



RG4180



R4180R



RW4140A16



RG4140A16



R4140A16R

ITALIJANSKI STANDARD

<input type="checkbox"/> RW4180	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - 19 mm i 26 mm
<input checked="" type="checkbox"/> RG4180	osno rastojanje - zaštita od slučajnog dodira - za utikače 2P i 2P + E 10 i 16A italijanski standard
<input type="checkbox"/> R4180R	Energetska utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. - 19mm i 26mm osno rastojanje, zaštita od slučajnog dodira, za utikače 2P i 2P+E, 10 i 16A, italijanski standard - crvena boja
<input type="checkbox"/> RW4140A16	Energetska utičnica 2P+E 10/16A 250 Va.c. - 19 mm i 26 mm osno rastojanje - sa bočnim kontaktima i centralnim kontaktom za uzemljenje, odgovara standardnim italijanskim utikačima 2P i 2P+E 10/16A kao i nemačkim standardnim utikačima 2P+E 16A
<input checked="" type="checkbox"/> RG4140A16	
<input type="checkbox"/> R4140A16R	Energetska utičnica 2P+E 10/ 16A 250 Va.c. - 19mm i 26mm osno rastojanje, sa bočnim kontaktima i centralnim kontaktom za uzemljenje, odgovara standardnim italijanskim utikačima 2P i 2P+E, 10/ 16A kao i namačkim standardnim utikačima 2P+E 16A - crvena boja