

Karakteristike proizvoda

- ∞ DC napona 400uA, 4000uA, 40mA, 400mA, 4A, 20A $\pm(1.2\%+2d)$
- ∞ AC napon 400uA, 4000uA, 40mA, 400mA, 4A, 20A $\pm(1.5\%+4d)$
- ∞ DC struja 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V $\pm(0.5\%+2d)$
- ∞ AC struja 400mV, 4V, 40V, 400V, 700V $\pm(0.8\%+4d)$
- ∞ Otpornost 400 Ω , 4k Ω , 40k Ω , 400k Ω , 4M Ω , 40M Ω
- ∞ Broj obrtaja 600 ~ 4000RPM; 600 ~ 12000RPM(x10RPM) $\pm(2.0\%+2d)$
- ∞ Ugao paljenja 4, 5, 6, 8 cilindra $\pm(2.5\%+2d)$
- ∞ Radni ciklus 0.1 ~ 99.9 % ($\pm 1,5 \% + 2 D$)
- ∞ Frekvencija 0.001Hz ~ 9.99MHz $\pm (2.0 \% + 2 D)$
- ∞ Temperatura -20°C ~ 760°C/-4°F ~ 1400°F $\pm (3.0 \% + 2 D)$
- ∞ Displej 1999 tačaka