

Karakteristike proizvoda

- ∞ uzorkovanja 5 times/sec
- ∞ Preopterećenje Indikacija " Ol " ili "- OL"
- ∞ Auto Pover Off 10 minuta
- ∞ Operativni temp 0 ~ 50 ° C, <= 80 % R.H.
- ∞ Skladištenje temp -20 ~ 60 ° C
- ∞ Temp . koeficijent voljno 0,15 (Spec.Acc) / ° C , < 18 ° C ili > 28 ° C
- ∞ Bezbednost Pridržavajte se IEC61000 EMC standard
- ∞ Napajanje AA veličine 1.5V k 4 baterije (Neda 15A ili IEC LR6)
- ∞ Baterija 30 sati (Alkalne baterije)
- ∞ Opsezi 20uH - 2000H
- ∞ Rezolucija 0.001uH
- ∞ Osnovna Tačnost ± (0,2 +5 g)
- ∞ kapacitet Opsezi 20pF - 20mF
- ∞ Rezolucija 0.001pF
- ∞ Osnovna tačnost ± (0,2 +3 d)
- ∞ Otpornost Opsezi 20Ω - 2000MΩ
- ∞ Rezolucija 0.001Ω
- ∞ Osnovni Tačnost ± (0,2 +2 D)
- ∞ DC otpornost Opsezi 20Ω - 2000MΩ
- ∞ Rezolucija 0.001Ω
- ∞ Osnovna Tačnost ± (0,2 +2 D)
- ∞ K (kvalitet) Opsezi 0.000-999
- ∞ rezolucija 0.001 D (disipacija)
- ∞ Opsezi 0.000-999
- ∞ Rezolucija 0.001
- ∞ Teta Opsezi ± 90 stepeni
- ∞ Rezolucija 1 stepen