

Karakteristike proizvoda

- ∞ Struja DC: 1500A, $\pm(2.0\%+10d)$
- ∞ Struja AC: 1500A, $\pm(2.8\%+10d)$
- ∞ AC kW/kVA: 900.0kW, $\pm(3.0\%+10d)$
- ∞ DC kW/kVA: 900.0kW, $\pm(2.5\%+10d)$
- ∞ Faktor snage: 0.3~1, $\pm(2.5\%+10d)$
- ∞ Napon DC: 1000.0V, $\pm(0.1\%+5d)$
- ∞ Napon AC: 750.0V, $\pm(0.5\%+5d)$
- ∞ Otpornost: 40.000M Ω , $\pm(0.5\%+4d)$
- ∞ Temperatura: 1000°C/1832°F, $\pm(1.0\%+1^{\circ}\text{C}/1^{\circ}\text{F})$
- ∞ Kapacitivnost: 40.00mF, $\pm(2.5\%+5d)$
- ∞ Radni opseg; 10.0 to 95.0% , $\pm(0.5\%+2d)$
- ∞ Frekvencija: 40.000MHz, $\pm(1.2\%+2d)$
- ∞ Max struja: 1500A, $\pm(1.5\%+2d)$
- ∞ Diode test
- ∞ Test struja: 0.3mA