

## **-S M457200 6500K modularni SMD LED reflektor 200W sivi Mitea Lighting**



Šifra artikla distributera:

**457200**

Barkod:

**8605031446333**

Brend:

**MITEA Lighting**

Link do sajta .



Deklaracija .



### **Karakteristike artikla**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Artikal:                         | LED reflektor          |
| LED:                             | SMD                    |
| Boja:                            | Siva                   |
| Radni napon:                     | 85~265V                |
| Radna frekvencija:               | 50-60 Hz               |
| Power factor:                    | >0,95                  |
| Snaga (procenjena):              | 200W                   |
| Potrošnja elek. energije:        | 200 Kwh /1000h         |
| Energetska efikasnost:           | A++                    |
| Izvor svetla:                    | Philips SMD            |
| Lumen flux (nom.):               | 26000 (lm)             |
| Temp. boje svetl.:               | 6500 K (Dnevna svetl.) |
| Ugao rasipanja svetlosti (nom.): | 60°                    |
| CRI - indeks reprodukcije boja:  | ≥80(Ra)                |
| IP zaštita:                      | IP66                   |
| Materijal:                       | Aluminijum + PC        |
| Stepen električne zaštite:       | I klasa                |
| Životni vek:                     | 25.000 h na 25° C      |
| Temperatura okoline:             | -25~ +55 °C            |
| Način montaže:                   | Na zid                 |
| Dimabilnost:                     | Ne                     |
| ON-OFF ciklus prekida:           | 20.000 X               |
| Dopunski opis artikla:           | MEANWELL napajanje     |
| IK zaštita:                      | IK08                   |

### **Kratak opis**

Energetska efikasnost: A++; Lumen flux (nom.): 26000 (lm); Temp. boje svetl.: 6500 K (Dnevna svetl.); Ugao rasipanja svetlosti (nom.): 60°; IP zaštita: IP66; Stepen električne zaštite: I klasa; Životni vek: 25.000 h na 25° C; Temperatura okoline: -25~ +55 °C; Dimabilnost: Ne;

## **Opis**

Dimenzije: 400 x 205 x 180 mm Pri instalaciji, obavezno povezati žicu za uzemljenje. Ne koristiti blizu trafo stanica ili visokonaponskih postrojenja.